



LM-OP

بال پوشینگ های چینی استاندارد آسیای جنوب شرقی

بلبرینگ عالی



www.1abc.ir

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



LM-OP

بال بوشینگ های چینی استاندارد آسیای جنوب شرقی (شیر پهن)

Nominal Shaft dia. mm	Resin Retainer			mm	dr	
	Open Type LM...UU-OP	Ball Circuit	Weight (gf)		Tolerance μm	
					Precision	High
10	LM 10 UU-OP	3	23	10	0-6	0-9
12	LM 12 UU-OP	3	25	12		
13	LM 13 UU-OP	3	34	13		
16	LM 16 UU-OP	4	52	16		
20	LM 20 UU-OP	4	69	20	0-7	0-10
25	LM 25 UU-OP	5	188	25		
30	LM 30 UU-OP	5	210	30		
35	LM 35 UU-OP	5	335	35	0-8	0-12
40	LM 40 UU-OP	5	500	40		
50	LM 50 UU-OP	5	1340	50		
60	LM 60 UU-OP	5	1610	60		
80	LM 80 UU-OP	5	3650	80	0-9	0-15
100	LM 100 UU-OP	5	7200	100	0-10	0-20
120	LM 120 UU-OP	6	11600	120		
150	LM 150 UU-OP	6	15700	150		

Major dimensions and tolerance(T)											Eccentricity μm		Radial clearance (max) μm	Basic load rating	
mm	D	mm	L	mm	B	W	D1	h	h ₁	Θ	Precision	High		Dynamic C N	Static Co N
	T		T		T										
19		29		22		1.3	18	1	6.8	80°	8	12	-4	372	549
21	0	30	0	23	0	1.3	20	1.5	8	80°					
23	-13	32		23		1.3	22	1.5	9	80°					
28		37		26.5		1.6	27	1.5	11	80°					
32	0	42		30.5		1.6	30.5	1.5	11	60°	10	15	-6	882	1,370
40	-16	59	41	1.85	38	2	12	50°							
45		64	0	44.5	0	1.85	43	2.5	15	50°	12	20	-8	1,570	2,740
52	0	70		49.5		2.1	49	2.5	17	50°					
60	-19	80		60.5		2.1	57	3	20	50°					
80		100		74		2.6	76.5	3	25	50°					
90	0	110	-300	85	-300	3.15	86.5	3	30	50°	17	25	-10	4,700	10,000
120	-22	140		105.5		4.15	116	3	40	50°					
150	0	175		125.5		4.15	145	3	50	50°					
180	-25	200		158.6		4.15	175	3	85	80°					
210	0	240	-400	170.6	-400	5.15	204	3	105	80°	20	30	-13	16,400	40,000
	-29														
											25	40	-25		