

# LME-OP

بال پوشینگ های چینی استاندارد اروپا



بلبرینگ علی



[www.1abc.ir](http://www.1abc.ir)

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



## LME-OP

## بال بوشینگ های چینی استاندارد اروپا (شمار پهن)

Nominal Shaft dia. mm	Resin Retainer			mm	dr	
	Open Type LME...UU-OP	Ball Circuit	Weight (gf)		Tolerance $\mu\text{m}$	
					Precision	High
10	LME 10 UU-OP	3	23	10	-	+8 0
12	LME 12 UU-OP	3	32	12	-	+8 0
16	LME 16 UU-OP	4	44	16	-	+9-1
20	LME 20 UU-OP	4	75	20	-	+9-1
25	LME 25 UU-OP	5	181	25	-	+11-1
30	LME 30 UU-OP	5	272	30	-	+11-1
40	LME 40 UU-OP	5	600	40	-	+13-2
50	LME 50 UU-OP	5	970	50	-	+13-2
60	LME 60 UU-OP	5	1580	60	-	+13-2

mm	D		L		B		W mm	D1 mm	h mm	h <sub>1</sub> mm	$\theta$	Eccentricity $\mu\text{m}$	Radial clearance (max) $\mu\text{m}$	Basic load rating	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm									
19		29		22		1.3	18	1	6.8	80°	12	-4	372	549	
22	0-9	32	0	22.9	0	1.3	21	1.5	7.5	78°			510	784	
26		36	-200	24.9	-200	1.3	24.9	1.5	10	78°			578	892	
32	0	45		31.5		1.6	30.3	2	10	60°	15	-6	862	1370	
40	-11	58		44.1		1.85	37.5	2	12.5	60°			980	1570	
47		68	0	52.1	0	1.85	44.5	2	12.5	50°			1570	2,740	
62	0	80	-300	60.6	-300	2.15	59	3	16.8	50°	17	-8	2160	4,020	
75	-13	100		77.6		2.65	72	3	21	50°			3820	7,940	
90	0 -15	125	0 -400	101.7	0 -400	3.15	86.5	3	27.2	54°	20	-13	4,700	9,800	